



機器符号	品名および仕様	数量
ACP1-1	【壁掛形ルームエアコン】 セット型式 SRK3624T-SET 室内機 SRK3624T-W / 室外機 SRC3624T 電源 単相 100 V 60 Hz 冷房能力 3.6 kW (0.9 kW ~ 3.9 kW) 暖房能力 4.2 kW (0.9 kW ~ 5.2 kW) APF 5.1 圧縮機定格出力 0.9 kW 送風機定格出力 <室内> 0.023 kW <室外> 0.024 kW 消費電力 (冷房 / 暖房) 1.17 kW / 1.06 kW 外形寸法 (D・W・H) / 重量 <室内> (280 x 798 x 250) mm / 10.0 kg <室外> (275 x 645 x 540) mm / 30.0 kg 配管径<室内>(液/ガス) 6.35 mm / 9.52 mm <室外>(液/ガス) 6.35 mm / 9.52 mm 付属品 : ドレンアップセット・室外機高置架台	1

機器符号	品名および仕様	数量
ACP1-2	【壁掛形ルームエアコン】 セット型式 SRK5624T2-SET 室内機 SRK5624T2-W / 室外機 SRC5624T2 電源 単相 200 V 60 Hz 冷房能力 5.6 kW (0.9 kW ~ 5.7 kW) 暖房能力 6.7 kW (0.8 kW ~ 9.0 kW) APF 5.0 圧縮機定格出力 1.5 kW 送風機定格出力 <室内> 0.042 kW <室外> 0.062 kW 消費電力 (冷房 / 暖房) 2.1 kW / 2.01 kW 外形寸法 (D・W・H) / 重量 <室内> (280 x 798 x 250) mm / 10.5 kg <室外> (290 x 800 x 640) mm / 44.5 kg 配管径<室内>(液/ガス) 6.35 mm / 9.52 mm <室外>(液/ガス) 6.35 mm / 9.52 mm	1

機器符号	品名および仕様	数量
ACP1-3	【天井埋込形パッケージエアコン】 セット型式 FDTV805HKB5SA (4方向吹出し) 室内機 FDTZP805SA / 室外機 FDCVP805HKB 電源 単相 200 V 60 Hz 冷房能力 7.1 kW (1.5 kW ~ 8.0 kW) 暖房能力 8.0 kW (1.1 kW ~ 10.0 kW) APF 6.6 圧縮機定格出力 1.8 kW 送風機定格出力 <室内> 0.12 kW <室外> 0.064 kW 風量 30.0 m3/min 消費電力 (冷房 / 暖房) 1.77 kW / 1.76 kW 外形寸法 (D・W・H) / 重量 <室内> (840 x 840 x 298) mm / 24.5 kg <室外> (290 x 800 x 640) mm / 47.0 kg <吊钩> (35 x 950 x 950) mm / 5.0 kg 配管径<室内>(液/ガス) 9.52 mm / 15.88 mm <室外>(液/ガス) 9.52 mm / 15.88 mm 付属品 : パネル・リモコン・ダクトフランジ	2

機器符号	品名および仕様	数量
ACP1-4	【天井埋込形パッケージエアコン】 セット型式 FDTV805HKB5SA (4方向吹出し) 室内機 FDTZP805SA / 室外機 FDCVP805HKB 電源 単相 200 V 60 Hz 冷房能力 7.1 kW (1.5 kW ~ 8.0 kW) 暖房能力 8.0 kW (1.1 kW ~ 10.0 kW) APF 6.6 圧縮機定格出力 1.8 kW 送風機定格出力 <室内> 0.12 kW <室外> 0.064 kW 風量 30.0 m3/min 消費電力 (冷房 / 暖房) 1.77 kW / 1.76 kW 外形寸法 (D・W・H) / 重量 <室内> (840 x 840 x 298) mm / 24.5 kg <室外> (290 x 800 x 640) mm / 47.0 kg <吊钩> (35 x 950 x 950) mm / 5.0 kg 配管径<室内>(液/ガス) 9.52 mm / 15.88 mm <室外>(液/ガス) 9.52 mm / 15.88 mm 付属品 : パネル・リモコン・ダクトフランジ・室外機高置架台	3

※	承認	審査	作成	工事名称	賀茂環境衛生センター多目的広場空調設備更新	図面番号	M-01
※	審査			図面名称	平面図	改正番号	
※				縮尺	1:100 (A3)	制定日	2024年 8月21日