

仕様書

1. 品 名 移動式物品棚（賀茂環境センター管理事務所）購入

2. 数量及び規格等

（1）同等品の可否の欄に「○」があり、「4. 基準品」で例示する基準品以外で参加しようとする場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けるとこと。

（2）同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。

3. 製品リスト

（1）移動式物品棚

番号	品 名	規 格	数量	単位	同等品の可否
1	移動式物品棚 (単体固定棚)	・外形寸法：W2700～2800 mm×D450～490 mm×H2100 mm ・主要材質：スチール ・耐 荷 重：棚板 1 枚あたりの耐荷重は 200kg 以上であること ・耐 荷 重：棚 1 連あたりの耐荷重は 1000kg 以上であること ・棚 段 数：5 段（天地 6 段） ・塗 装 色：本体（ホワイト系またはグレー系） ・適用規格：JIS S1039 を取得していること ・レ ー ル：設置方法は直置アンカー固定式とすること	1	台	○
2	移動式物品棚 (複式移動棚)	・外形寸法：W2700～2800 mm×D900～970 mm×H2100 mm ・主要材質：スチール ・移動方式：クランク（ハンドル）式であること ・安全機能：ハンドルにロック機能を有すること ・耐 荷 重：棚板 1 枚あたりの耐荷重は 200kg 以上であること ・耐 荷 重：棚 1 連あたりの耐荷重は 1000kg 以上であること ・棚 段 数：5 段（天地 6 段） ・塗 装 色：本体（ホワイト系またはグレー系） ・適用規格：JIS S1039 を取得していること ・レ ー ル：設置方法は直置アンカー固定式とすること	4	個	○
3	移動式物品棚 (共通事項)	・レールの両側に段差用スロープを設置すること ・レールの端部にはストッパーを設置すること ・レールには転倒防止措置をすること（耐震仕様） ・レールのレベル調整は専用のライナー等によること ・アンカーの設置はメーカー設置基準によること ・プラス ワンタッチストッカーD 型 A4 用 400 箱以上を収納できること ・メーカー独自の免振試験を行っていること ・記載のない部分の仕様はメーカー標準仕様とする	1	式	○

4. 基準品

(1) 移動式物品棚

番号	品 名	メーカー品番	
1	移動式物品棚 (単体固定棚)	オカムラ 6JK3AB Z269	三進金属工業 VHS-73463SK
2	移動式物品棚 (複式移動棚)	オカムラ 6JK3EB Z269	三進金属工業 VHS-73463WM
3	移動式物品棚 (共通事項)	固定棚用台 6V702P×2個 走行レール(端用) 6G311P×2個 走行レール(中間用) 6G312P×3個 直置用スロープ 6G332P×8個 エンドストッパー 6G310P×2個 レールビスセット 6G321P×9個 落下防止バー 6N583P×135個	上記を安全に使用するため、専用の固定台・レール・スロープ・ストッパーを使用すること。 カタログP609のスロープ方式P610のレールピッチ図によること。 落下防止バー：全ての棚に設置すること。

設置位置は別紙参照

5. 取付け及び設置

- (1) 納入する什器の組立作業及び指定場所への設置は、本仕様書に含むものとする。
- (2) 運搬及び納入に使用した梱包材及び雑材等の不要物は、受注者が引取り適正に処分する。

6. 納入場所

東広島市黒瀬町国近10427番地24
賀茂環境センター 管理棟 1階

7. 納入及び設置期間

設置作業は、履行期間のうち12月中の火曜日から木曜日までの間で行うこと。作業時間帯は、8:30から17:00までとする。ただし、発注担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。

8. 作業条件

- (1) 搬入時間及び運搬方法、荷役時の駐車位置について、事前に発注担当者と協議すること。
- (2) 納入にあたり壁及び床等に損傷のおそれがある場合は、適切な材料による養生を行うこと。
- (3) 構内は施設利用者及び工事関係者の出入りがあるため、構内通行の際は安全に十分注意すること。

9. その他

- (1) 荷物の運搬及び組立・設置作業にあたっては、労働安全衛生法のほか関係法令を遵守し、特に過積載については十分注意すること。
- (2) 契約後に製品ごとの単価、数量、合計額を記載した内訳書を作成し、提出すること。