

MYシリーズ 用途別照明 ■昼白色(5000K) Ra83


LEDライトユニット形 MYシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 片反射型タイプ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
ラフタイプ 4灯用 直付・壁掛け形 防水ケース入り



MY-WN420530/N AHTN 60380 [70%光束角]

△¥53,700(税別)
(1.750m 13.6W 125.6lm/W)
器具本体:EL-LW40010 △ ¥16,300(税別)
ライトユニット:EL-LW42053N AHTN ○ ¥37,400(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
 - ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF58
器具:GC132P
ねじ穴キヤップ:EL-XF001
 - 口出し線付
 - 保護等級:IP23 防湿形
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。納入仕様書をご確認ください。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。



LDL20 × 2 ■昼白色(5000K) Ra83


LED非常用照明器具 電池内蔵形
直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ(平常時・非常時兼LED点灯)
直付形 30分間定形形 防雨・防湿形(軒下用) 直付 壁掛け専用形



EL-LK-VH2272 AHN 60380

△¥130,000(税別)
(2.430m 23.2W 104.7lm/W)
●本体:鋼板 白色仕上(白色塗装)
●反射板:鋼板 白色仕上
●質量:器具:2.4kg ランプ:0.3kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)(常時)

- 適合部品
ガード:GAF51
電池:8H100A(N-MH)
ランプ:LDL20T-N/10/13-G3(非常時点灯時光束270lm)
評定番号:LALD-001
耐震性能クラス:5Ae-1010
ランプ同梱(LDL20T-N/10/13-G3×2本)
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。



LDL40 ■昼白色(5000K) Ra83


LED非常用照明器具 電池内蔵形
直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ(平常時・非常時兼LED点灯)
直付形 30分間定形形 防雨・防湿形(軒下用) 直付 壁掛け専用形



EL-LW-LH4001A/2 AHN 60380


△¥175,000(税別)
(2.450m 24.0W 102.9lm/W)
●本体:鋼板 白色仕上
●反射板:鋼板 白色仕上
●質量:器具:3.3kg ランプ:0.4kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)(常時)

- 適合部品
ガード:GAF58
電池:7H30AA(N-MH)
ランプ:LDL40T-N/17/25-G3(非常時点灯時光束2,210lm)
評定番号:LALD-011
ランプ同梱(LDL40T-N/17/25-G3)
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。



LDL40 ■昼白色(5000K) Ra83


直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ
直付形 片反射型タイプ 1灯用



EL-LFV4901B AHN 60380 (25N5)

△¥34,000(税別)
(2.180m 20.0W 109.0lm/W)
使用ランプ:LDL40S-N/17/25-N5 ○ ¥16,500(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - 反射板:鋼板 白色仕上
 - 質量:器具:1.8kg ランプ:0.3kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF111A
連結金具:REA50
反射型連結金具:REA47
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。



LDL40 × 2 ■昼白色(5000K) Ra83


直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ
直付形 反射型タイプ 2灯用 直付・吊下兼用形



EL-LFH4902B AHN 60380 (25N5)

△¥52,100(税別)
(4.620m 38.0W 121.5lm/W)
使用ランプ:LDL40S-N/17/25-N5 ○ ¥16,500(税別) × 2

- 本体:鋼板 白色仕上
 - 反射板:鋼板 白色仕上
 - 質量:器具:1.6kg ランプ:0.6kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF49
連結金具:REA50
反射型連結金具:REA47
吊具:CTK100CW
CTK100PW
CTK400CW
CTK400PW
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。



MYシリーズ 用途別照明 ■昼白色(5000K) Ra83


LEDライトユニット形 MYシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 壁付タイプ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット



MY-WH440530/N AHTN 60380 [70%光束角]

△¥51,100(税別)
(3.860m 24.9W 155.0lm/W)
器具本体:EL-LWH41510 ○ ¥9,400(税別)
ライトユニット:EL-LW44053N AHTN ○ ¥41,700(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
 - ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF51D
器具:GC132P
ねじ穴キヤップ:EL-XF001
 - 口出し線付
 - 保護等級:IP23 防湿形
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



MYシリーズ 用途別照明 ■昼白色(5000K) Ra83


LEDライトユニット形 MYシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150mm
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット



MY-WV420530/N AHTN 60380 [70%光束角]

△¥46,100(税別)
(2.000m 13.6W 147.0lm/W)
器具本体:EL-LHW41510 ○ ¥8,700(税別)
ライトユニット:EL-LW42053N AHTN ○ ¥37,400(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
 - ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF51D
ねじ穴キヤップ:EL-XF001
 - 口出し線付
 - 保護等級:IP23 防湿形
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



LDL20 × 2 ■昼白色(5000K) Ra83


LED非常用照明器具 電池内蔵形
直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ(平常時・非常時兼LED点灯)
直付形 30分間定形形 防雨・防湿形(軒下用) 直付 壁掛け専用形



EL-LK-VH2272 AHN 60380


△¥130,000(税別)
(2.430m 23.2W 104.7lm/W)
●本体:鋼板 白色仕上(白色塗装)
●反射板:鋼板 白色仕上
●質量:器具:2.4kg ランプ:0.3kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)(常時)

- 適合部品
ガード:GAF51
電池:8H100A(N-MH)
ランプ:LDL20T-N/10/13-G3(非常時点灯時光束270lm)
評定番号:LALD-001
耐震性能クラス:5Ae-1010
ランプ同梱(LDL20T-N/10/13-G3×2本)
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。



LDL40 ■昼白色(5000K) Ra83


LED非常用照明器具 電池内蔵形
直管LEDランプ搭載 ベースライト LFAインeoシリーズ(平常時・非常時兼LED点灯)
直付形 30分間定形形 防雨・防湿形(軒下用) 直付 壁掛け専用形



EL-LF-VH4901A/3 AHN 60380

△¥146,000(税別)
(3.230m 33.0W 87.8lm/W)
●本体:鋼板 白色仕上

- 反射板:鋼板 白色仕上
 - 質量:器具:2.6kg ランプ:0.4kg
●光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)(常時)
 - 適合部品
ガード:GAF111A
連結金具:REA50
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。



MYシリーズ 用途別照明 ■昼白色(5000K) Ra83


LEDライトユニット形 MYシリーズ
20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150mm
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット



MY-WV208530/N AHTN 60380 [70%光束角]

△¥31,900(税別)
(900mm 5.9W 137.9lm/W)
器具本体:EL-LWV21510 ○ ¥8,300(税別)
ライトユニット:EL-LW20853N AHTN ○ ¥23,600(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
 - ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF51
ねじ穴キヤップ:EL-XF001
 - 口出し線付
 - 保護等級:IP23 防湿形
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



MYシリーズ 用途別照明 ■昼白色(5000K) Ra83

LEDライトユニット形 MYシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 片反射型タイプ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット



MY-WN440530/N AHTN 60380 [70%光束角]

△¥58,000(税別)
(3.400m 24.9W 136.5lm/W)
器具本体:EL-LWH41510 △ ¥16,300(税別)
ライトユニット:EL-LW44053N AHTN ○ ¥41,700(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
 - ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
 - ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
 - 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%)
 - 適合部品
ガード:GAF58
器具:GC132P
ねじ穴キヤップ:EL-XF001
 - 口出し線付
 - 保護等級:IP23 防湿形
- ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります。納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

