

仕 様 書

1 目的概要

ペットボトル等処理施設で使用するフォークリフトの入替えに伴い購入するものである。

2 納入場所

東広島市黒瀬町国近10427番地24 賀茂環境センター

3 納入期限

令和7年4月1日から令和7年12月26日まで

4 車両仕様

- | | |
|--------------|--|
| (1) 納入車両 | フォークリフト 新車 1台 |
| (2) 種類 | カウンターバランス式・4輪車 |
| (3) 運転方式 | 前向座席式 |
| (4) 動力源 | バッテリー |
| (5) ヘッドガード | 労働安全衛生規則第百五十一条の十七に定める基準によること |
| (6) タイヤ | ノーパンクタイヤ (バッテリーフォークリフト用) |
| (7) 作業灯 | 前方2灯、後方2灯 |
| (8) 充電器型式 | 別置式もしくは内蔵式、充電プラグ、充電コード4m |
| (9) オプション仕様 | 回転灯 (運転中常時点灯)、バックミラー (左右2個)、ヘッドガードカバー |
| (10) アタッチメント | タナフォーククランプ (型式: 40D-CTS-11232 カスケードジャパンリミテッド製)
※アタッチメント組込みのうえ納入 |

5 主要諸元

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) 定格荷重 | 1,500 kg |
| (2) 最大揚高 | 3,000mm 以上 |
| (3) 全幅 | 1,115mm 以内 |
| (4) 最小旋回半径 | 1,900mm 以内 |
| (5) モーター出力 | 荷役・作業 9kw 以上 |
| (6) バッテリー容量 | 400Ah/5Hr 以上 |
| (7) 充電電圧 | 入力電圧 3相 200V |

6 能力

- | | |
|------------|------------------------|
| (1) 最大登坂能力 | 負荷時 18% 以上 |
| (2) 走行速度 | 前進 負荷/無負荷 14/16km/h 以上 |

7 参考機種

機種については、本仕様書に定める車両仕様及び主要諸元を満足するものであれば、メーカーは問わないものとする。
これらを満足する機種として、参考機種を次のとおり示す。

- | | |
|--------------|---------|
| ・コマツ社製 | FB15-12 |
| ・トヨタL&F社製 | 8FB15 |
| ・三菱ロジスネクスト社製 | FB18P |

8 車両表示及び塗装

- (1) 車体下部左右に「広島中央環境衛生組合」文字高さ概ね 5cm の長体とする。なお、車体色に対して明瞭なコントラストを有する色とする。
- (2) 作動油及び潤滑油脂は適量を入れ、すぐに使用可能な状態とする。
- (3) 塗装はメーカー純正塗装による。

9 登録諸費用等

登録手数料、自賠責保険料、重量税は、入札価格に含めないものとする。(公道不使用車)

10 保証

- (1) 納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が 1 箇年以上にわたる場合には、それを適用する。
- (2) 特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

11 提出物

- (1) 納品書
- (2) 保証書
- (3) 維持管理に関するメーカー資料

12 その他

- (1) 車両は、新品とし、見積金額に履行場所への納車に係る一切の費用を含むものとする。
- (2) 本仕様書に明記のない場合でも、車両の標準装備品となる事項については、受注者の責において誠実に装着又は納品するものとする。
- (3) 自動車賠償責任保険は当組合であらかじめ加入するので、納入する車両の車台番号が判明した時点で組合に通知すること。
- (4) 取扱説明書等、車両に付属する書類に使用する言語は、日本語とする。
- (5) 履行場所において、操作方法、保証内容及び装備品等の説明を十分に行うものとする。
- (6) 維持管理方法について、メーカー資料を基に説明を十分に行うものとする。
- (7) 車両の検査合格をもって納入完了とする。