高演色LED

OL 211 616NR
¥42,800(税抜き)
LED一体型

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	
115.2 lm/W	3,930 lm	34 W	94	5000K

昼白色

- LED
- 壁スイッチ:全灯→メモリー点灯→常夜灯
- 横出しスイッチ付
- アクリル(乳白)
- 巾口580 高116 3.1kg
- 光源寿命40,000時間
- 別売リモコン:連続調光100-1%
- 調光器不可
- 省エネ法区分:Ⅰ
- 35VA(100V)
- 別売リモコン:RC 701W・801W

高演色LED　白熱灯器具60W相当

OL 291 138R
¥8,000(税抜き)
LED一体型　非調光

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	
79.4 lm/W	580 lm	7.3 W	94	5000K

昼白色

- LED
- アクリル(乳白)
- 巾φ130 高40 0.4kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
- 調光器不可
- 8VA(100V)

～8畳
リモコン別売
クイックA
プッシュ式
ファインアクリル
虫が入りにくい

グローブ回転C

高演色LED　ドL20W相当

OG 254 505R
¥19,800(税抜き)
LED一体型

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	
103.1 lm/W	1,135 lm	11 W	94	5000K

昼白色

- LED
- 樹脂(オフホワイト色)
- アクリル(乳白)
- 巾106 長708 高121 1.6kg
- 光源寿命40,000時間
- 壁面・天井面取付兼用
- 縦向き・横向き取付可能
- 調光器不可
- 12VA(100V)

化粧ネジ式
防雨型

クラス60　■白色(4000K) Ra83

ベースダウンライト 軒下用ダウンライト MCシリーズ
φ125 軒下用 白色コーン 遮光15° 防雨形
一般タイプ/ライトユニット

EL-WD00/2(062WM) AHN

△¥25,800(税別)
(560lm 4.4W 127.2lm/W)

- 反射板・枠:プラスチック 白色 パッキン付
- 質量:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
落下防止ワイヤ:EL-XW004 オープン価格

- 使用可能温度範囲:-10～35℃
- 保護等級:IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません。
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

φ125

LED投光器　広角形

耐塩形
LEDS-50409NW-LJ2
¥660,000(税抜)
電源ボックス:鋼板+塗装

仕様
電源ユニット一体形　器具光束:65,000 lm(※55,250 lm)
消費電力:499W(200V)497W(242V)
平均消費電力:462W(200V)460W(242V)
固有エネルギー消費効率:130.2 lm/W(200V)
定格電圧:AC200～242V
入力電流:2.5A(200V)2.1A(242V)
光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)
相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra)70
本体:アルミダイカスト
前面ガラス:強化ガラス(透明)
質量:23kg
保護等級:IP44
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
1/10ビーム角:79.6°
初期照度補正機能付き
※初期照度補正時の器具光束



Myシリーズ 20形　■昼白色(5000K) Ra85

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
埋込形 下面開放タイプ 300幅 一般タイプライトユニット

MY-B215235/N AHTN　70%段調光

○¥26,600(税別)
(1,660lm 11.2W 130.2lm/W)

器具本体:EL-LHB23000 ○ ¥10,300(税別)
ライトユニット:EL-LU21523N AHTN ○ ¥16,300(税別)

- 本体:鋼板・白色仕上
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。

埋込穴
300×639



Myシリーズ 40形　■昼白色(5000K) Ra85

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
埋込形 下面開放タイプ 300幅 一般タイプライトユニット

MY-B440335/N AHTN　70%段調光

○¥32,700(税別)
(3,910lm 24.9W 157.0lm/W)

器具本体:EL-LHB43000 ○ ¥10,600(税別)
ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ○ ¥22,100(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

公共施設形名:LRS20-4-37 AHTN

■適合部品
連結金具:RFR69 ○ ¥1,600(税別)

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※断熱施工では使用できません。

埋込穴
300×1257



Myシリーズ 非常用照明器具　■昼白色(5000K) Ra85

LED非常用照明器具 電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ
(平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯)
20形 埋込形 300幅
30分間定格形 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能 一般タイプライトユニット

MY-BH215235C/N AHTN　70%段調光

△¥81,800(税別)
(1,540lm 12.8W 120.3lm/W)

器具本体:EL-LH-BH23000C △ ¥65,500(税別)
ライトユニット:EL-LU21523N AHTN ○ ¥16,300(税別)

- 本体:鋼板・白色仕上(白色塗装)
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 常用光源ライトユニット寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
自己点検リモコン:RZB03 ○ ¥14,800(税別)

- 電池:4H15DB(Ni-MH) ▲¥14,900(税別)
- 評定番号:LALE-022
- 型式認定番号:3AE-1077

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

非常時点灯 LED(3W相当) 100～242V

埋込穴
300×639



Myシリーズ 非常用照明器具　■昼白色(5000K) Ra85

LED非常用照明器具 電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ
(平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯)
40形 埋込形 300幅
30分間定格形 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能 一般タイプライトユニット

MY-BK440335C/N AHTN　70%段調光

○¥87,900(税別)
(3,870lm 26.5W 146.0lm/W)

器具本体:EL-LH-BK43000C ○ ¥65,800(税別)
ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ○ ¥22,100(税別)

- 本体:鋼板・白色仕上(白色塗装)
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 常用光源ライトユニット寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
連結金具:REB69 ○ ¥1,600(税別)
自己点検リモコン:RZB03 ○ ¥14,800(税別)

- 電池:4H15DB(Ni-MH) ▲¥14,900(税別)
- 評定番号:LALE-022
- 型式認定番号:3AE-1077

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※断熱施工では使用できません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

非常時点灯 LED(3W相当) 100～242V

埋込穴
300×1257



Myシリーズ 非常用照明器具　■昼白色(5000K) Ra85

LED非常用照明器具 電池内蔵形 LEDライトユニット形 Myシリーズ
(平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯)
40形 埋込形 逆富士タイプ 150幅
30分間定格形 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能 一般タイプライトユニット

MY-VK420330C/N AHTN　70%段調光

○¥77,000(税別)
(1,980lm 15.2W 130.2lm/W)

器具本体:EL-LH-VK41500C ○ ¥68,700(税別)
ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ○ ¥18,300(税別)

- 本体:鋼板・白色仕上(白色塗装)
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 常用光源ライトユニット寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
連結金具:REA48 ○ ¥1,600(税別)
自己点検リモコン:RZB03 ○ ¥14,800(税別)

- 電池:4H15DB(Ni-MH) ▲¥14,900(税別)
- 評定番号:LALE-022
- 型式認定番号:3AE-1077

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

非常時点灯 LED(3W相当) 100～242V



Myシリーズ 20形　■昼白色(5000K) Ra85

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプライトユニット



MY-V208230/N AHTN　70%段調光

○¥15,300(税別)
(800lm 5.8W 137.9lm/W)

器具本体:EL-LHV21500 ○ ¥3,000(税別)
ライトユニット:EL-LU20823N AHTN ○ ¥12,300(税別)

- 本体:鋼板・白色仕上
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
ガード:GAF48 ▲ ¥8,200(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



Myシリーズ 40形　■昼白色(5000K) Ra85

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプライトユニット



MY-V420330/N AHTN　70%段調光

○¥21,700(税別)
(2,000lm 13.9W 147.0lm/W)

器具本体:EL-LHV41500 ○ ¥3,400(税別)
ライトユニット:EL-LU42033N AHTN ○ ¥18,300(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
連結金具:REA48 ○ ¥1,600(税別)
ガード:GAF49 ○ ¥11,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



Myシリーズ 40形　■昼白色(5000K) Ra85

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプライトユニット



MY-V440331/N AHTN　70%段調光

○¥25,700(税別)
(4,000lm 24.9W 160.6lm/W)

器具本体:EL-LHV42300 ○ ¥3,600(税別)
ライトユニット:EL-LU44033N AHTN ○ ¥22,100(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

公共施設形名:LSS10-4-37 AHTN

■適合部品
連結金具:REA48 ○ ¥1,600(税別)
ガード:GAF52 ○ ¥11,800(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。



Myシリーズ 用途別照明　■昼白色(5000K) Ra83

LEDライトユニット形 Myシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

MY-WV420530/N AHTN　70%段調光

○¥40,100(税別)
(2,000lm 13.6W 147.0lm/W)

器具本体:EL-LHWV41510 ○ ¥7,900(税別)
ライトユニット:EL-LUW42053N AHTN ○ ¥32,500(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
- ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
ガード:GAFS10 ▲ ¥31,500(税別)

■口出し線付
■保護等級:IP23 防湿形

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



Myシリーズ 用途別照明　■昼白色(5000K) Ra83

LEDライトユニット形 Myシリーズ
40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 230幅
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

MY-WV440531/N AHTN　70%段調光

○¥44,200(税別)
(3,890lm 24.9W 156.2lm/W)

器具本体:EL-LHWV42310 ○ ¥7,900(税別)
ライトユニット:EL-LUW44053N AHTN ○ ¥36,300(税別)

- 本体:鋼板 白色仕上
- ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
- ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)

■適合部品
ガード:GAFS12 ▲ ¥34,600(税別)

■口出し線付
■保護等級:IP23 防湿形

※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※価格(税別)は、事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良の為仕様、外観は予告なしに変更することがあります、納入仕様書をご確認ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。